ENGINE
ZENITA GROUP

EnVES EVO MVD 1605

Rif. Tabella_identificativa_EnVES-EVO-MVD-1605_rev01

Tabella identificativa del dispositivo

	NOME DISPOSITIVO: EnVES EVO MVD 1605	
	CODICE MODELLO (SE APPLICABILE)	
1	ESTREMI DEL DECRETO DI OMOLOGAZIONE:	OMOLOGATO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 125/2026 DEL MIT CONFERMA DI APPROVAZIONE CON DD 149 DEL 20/04/2026
2	TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE	*ENGINE S.P.A.*
3	TIPO DI VELOCITÀ RILEVATA	☒ ISTANTANEA ☐ MEDIA
4	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	☐ MANUALE ☒ AUTOMATICA
5	TIPOLOGIA DI POSTAZIONE	☒ MOBILE ☒FISSA
6	DIREZIONALITÀ DELLA MISURA DI VELOCITÀ	☒ MONODIREZIONALE ☒ BIDIREZIONALE
7	MODALITÀ DI MISURA DELLA VELOCITÀ ISTANTANEA	☒ ALLONTANAMENTO ☒ AVVICINAMENTO ☒ ALLONTANAMENTO E AVVICINAMENTO CONTEMPORANEI ☐ TRASVERSALE ☐ A BORDO VEICOLO IN MOVIMENTO
8	MODALITÀ DI RIPRESA	☒ ANTERIORE ☒ POSTERIORE
9	CAMPO DI MISURA DI VELOCITÀ	VELOCITÀ MINIMA [Km/h]: 30 VELOCITÀ MASSIMA [Km/h]: 230
10	NUMERO DI CORSIE RILEVATE	4 (2 PER OGNI SENSORE RADAR)
11	RILEVAZIONE SIMULTANEA DI VEICOLI	☒ SI ☐ NO
12	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE	☐ ILLUMINATORE VISIBILE ☒ ILLUMINATORE INFRAROSSO ☐ ALTRO
13	CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI	☒ SI N. CLASSI RILEVATE: 2 (GRUPPO A, GRUPPO C) ☐ NO
14	PRESENZA DI OCR	☐ FUNZIONALE ALLA RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ ☒ SUPPORTO ALLA VERBALIZZAZIONE
15	ALTRE CARATTERISTICHE	**GRADO DI PROTEZIONE IP** VALORI: IP 68 ILLUMINATORE E RADAR, IP 66 QUADRO ELABORATORE E SISTEMA DI RIPRESA

EngiNe S.p.A.
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zenita Group S.p.A.
loc. Sentino Ficaiole snc - 53040 Rapolano Terme (SI)
C.F./P.I. e numero iscrizione al registro delle imprese di Arezzo-Siena: 01108630524 – Codice SDI: KRRH6B9
Capitale sociale € 5.000.000,00 interamente versato
tel. +39 0577 704514 web: www.engine.it e-mail: info@engine.it pec: engine@pec.it

kiwa CERTIFIED ISO 9001 kiwa CERTIFIED ISO 14001 kiwa CERTIFIED ISO 27001 kiwa CERTIFIED ISO 45001

		INTERVALLO DI TEMPERATURA E CONDIZIONI CLIMATICHE DI FUNZIONAMENTO TEMPERATURA MINIMA: -40 °C TEMPERATURA MASSIMA: +70 °C **ALTRO:** DISPOSITIVO APPROVATO PER L'ACCERTAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL SEMAFORO INDICANTE LUCE ROSSA **FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE:** **FUNZIONALITÀ DI MONITORAGGIO:** • ACQUISIZIONE IMMAGINI DI TUTTI I VEICOLI IN TRANSITO PER SCOPI DI POLIZIA **FUNZIONALITÀ STATISTICHE:** • CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE DI TUTTI I VEICOLI IN TRANSITO **ALTRE FUNZIONALITÀ:** • NOTIFICA DELLO STATO DI ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO